

## POUR UN MONDE POLI ET SANS POUSSIÈRE

### MACHINES FABRIQUÉES EN FRANCE



MAPE-RGA agrandit sa gamme de machine de traitement des poussières avec la table aspirante TA1000 afin de mieux protéger les opérateurs et améliorer la qualité de l'air. Conçue pour être simple d'utilisation et autonome, elle ne nécessite pas de raccordement à un réseau aéraulique puisque la turbine et les filtres sont directement intégrés à la table. La table aspirante est destinée à l'aspiration des poussières et autres particules solides pouvant provenir d'opérations très variées telles que : ébavurage, ponçage et nettoyage...

- **Economique** : Produit industriel maîtrisant sa consommation énergétique et conçu pour avoir de faibles coûts d'entretien.
- **Robuste** : Machine conçue pour l'atelier et la production.
- **Polyvalente** : La table est adaptée pour des opérations de : Ponçage, meulage, polissage, ébavurage, rectification, ajustage, finition, coupe, nettoyage, dépoussiérage, mélange/dosage matière (ex : poudres...), pesage...
- **Durable** : Matériel conçu pour durer.
- **Silencieuse** : Faible niveau sonore
- **Conforme** : La table aspirante est conforme à la réglementation en vigueur et aux préconisations d'aspiration de l'INRS, livrée avec notice et certificat CE.
- **Esthétique** : Châssis et portes peints en bleu structuré RAL 5003, zone de travail gris lumière Epoxy RAL 7035.
- **Adaptable** : Nombreuses options : éclairage LED, manomètre de suivi de colmatage, cavaliers de fixation sur le plan de travail, peinture et tapis spéciaux...



Table aspirante  
TA1000

### SECTEURS INDUSTRIELS

- Mécanique
- Métallurgie / Sidérurgie
- Automobile
- Maintenance Industrielle
- Médical
- Aéronautique
- Laboratoire

MAPE RGA

Vence Ecoparc, 1 Rue des Saules, 38120 SAINT-ÉGRÈVE - FRANCE  
Tél. +33 (0)4 38 49 12 00 - [www.mape-rga.fr](http://www.mape-rga.fr) - [mape.rga@groupe-fregate.com](mailto:mape.rga@groupe-fregate.com)

## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

| 1 | Aspiration et filtration |                                                                                |
|---|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|   | Puissance                | 1,5 KW                                                                         |
|   | Tension                  | 400 V triphasé                                                                 |
|   | Débit                    | > 3000 m <sup>3</sup> /h                                                       |
|   | Vitesse d'aspiration     | > 2.5 m/s sur le plan de travail                                               |
|   | Bruit                    | < 70 dBA à 1 m                                                                 |
|   | Filtration               | Filtre supérieur classe M6 (Em > 99% de filtration sur des particules > 10 µm) |
|   | Décolmatage              | Décolmatage automatique du filtre inférieur à l'arrêt de la machine            |
|   |                          | En option : manomètre de suivi d'évolution du colmatage                        |

| 2 | Espace de travail |                                                                                                                               |
|---|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Dimension         | Plan de travail 1000x700, hauteur réglable 980±20 mm                                                                          |
|   | Plan de travail   | Caillebotis acier galvanisé 1000x700 maille 30x30                                                                             |
|   |                   | Tapis caoutchouc amovible ép. 6 mm, perforé Ø5, antidérapant et non-marquant pour les pièces                                  |
|   |                   | Volets latéraux rabattables pour le passage de grandes pièces                                                                 |
|   |                   | En option : cavaliers pour fixation sur plan de travail (tourets à meuler, étaux, machines de polissage, posages spéciaux...) |
|   |                   | En option : tapis spécial                                                                                                     |
|   | Eclairage LED     | En option : éclairage orientable 2000 lm                                                                                      |
|   | Charge maxi       | 200 kg/m <sup>2</sup> (charge répartie sur le plan de travail)                                                                |