

SOCLE DÉPOUSSIÉREUR SD6 POUR TOUS TYPES DE MACHINE

POUR UN MONDE POLI ET SANS BAVURE

MACHINES FABRIQUÉES EN FRANCE



Le socle dépoussiéreur SD6 est une solution d'aspiration des poussières particulièrement compacte par rapport à son efficacité. Sa conception lui permet de servir de socle pour les tourets de la gamme MAPE. Sa qualité d'aspiration garantie les meilleures conditions possibles au poste de travail avec un maximum de sécurité.

Economique : Produit industriel pour un excellent rapport qualité/prix. **Robuste :** Machine conçue pour résister à l'environnement d'un atelier de production. Le socle peut embarquer des machines pesant jusqu'à 250 Kg.

Fiable: Dispositif de filtration en coton.

Polyvalent : Machine conçue pour servir de socle à toute la gamme de tourets MAPE. Peut s'adapter à d'autres machines.

Conforme: Le SD6 est conforme à la réglementation en vigueur, livré avec notice et certificat CE.

Esthétique: Socle dépoussiéreur peint en bleu structuré RAL 5003.

Adaptable : Possibilité d'aménager des options aérauliques (registres,

capteurs,...) ou électriques (coffret spéciaux,...).



Socle dépoussiéreur SD6



TOURET 403 sur socle dépoussiéreur SD6



TOURET 353 sur socle dépoussiéreur SD6

SECTEURS INDUSTRIELS

- Mécanique
- Métallurgie / Sidérurgie
- Automobile
- Maintenance Industrielle
- Médical
- Aéronautique
- Laboratoire
- Tôlerie/Chaudronnerie
- Ferronnerie/Serrurerie
- Travaux d'arts

SOCLE DÉPOUSSIÉREUR SD6 POUR TOUS TYPES DE MACHINE

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Motorisation	
Puissance	1,5 kW
Tension	400 V triphasé
	230 V triphasé sur demande
Vitesse	3000 tr/min
Fréquence	50Hz, sur demande : 60Hz

	Aspiration et filtration	
	Filtration	28 manches filtrantes en coton
		2,9 m ²
		Sur demande : Jeu de 28 manches Nylon avec fixations pour un travail amélioré sur un process de polissage
	Débit	870 m ³ /h
	Récupération des poussières	Tiroir de récupération des poussières situé au bas du SD6
		Volume : 3L
	Raccordement	2 buses de raccordement bi-diamètre Ø80 ou Ø120 mm
		Machine livrée avec 2 tuyaux PVC flexibles Ø80 mm longueur 1,5 m chacun et 4 colliers de serrage
		Sur demande : Autres longueurs
		Sur demande : Tuyau PVC flexible Ø120 mm
		Sur demande : Tuyau polyuréthane flexible Ø80 ou Ø120mm

	Options:	
	Boîte pare-étincelles à eau	Munie de 2 buses d'entrée et 2 buses de sortie Ø80mm
	Coffret électrique de démarrage	Coffret électrique de démarrage individuel avec volet de cadenassage
		Coffret de couplage démarrant simultanément le dépoussiéreur et la machine; avec transformateur basse tension 24V, voyant de mise sous tension et sectionneur cadenassable
	Roulettes	2 roulettes arrière fixes
		2 roulettes avant directionnelles et freinées