

DELTA 275 MANUELLE

Tronçonneuse manuelle

A fraise scie Ø275 coupe sous arrosage

A mouvement pendulaire

Coupes droites et biaisés

Machine fabriquée en France



Orientation de la tête

Pré-réglage à 0° et 45° à droite et à gauche

Lecture de l'angulation sur vernier de grande dimension

Blocage sur toutes les positions angulaires

Sécurité

Conforme à la réglementation CE

Enveloppement total de la fraise par deux carters, éclipsage automatique lors de la descente de coupe

Mise en route par bouton poussoir

Arrêt d'urgence coup de poing

Nécessité d'un outil pour ouvrir le carter de courroie

Etau à réglage rapide

Réglage rapide par fourreau coulissant

Mordache striée

Serrage par vis actionnée par cabestan

Réglage latéral en fonction de l'angulation

Lubrification

Débit par électro-pompe

Le lubrifiant est filtré puis récupéré dans un réservoir de grande capacité

Options sur demande

Etau à serrage pneumatique par pédale

Desserte d'approvisionnement

Butée de longueur escamotable

Banc butée de longueur

Autres gammes de vitesses

Fiche technique

Fraise scie HSS Ø275 x 2,5 x 40 mm

Transmission 3 vitesses : vitesses de broche 32-53-83 tr/min

Moteur : puissance 1.5 kW à 1500tr/min TRI 400V

Encombrement : L 460, P 800, H 1850 mm

Poids net : 200 kg

La machine est livrée avec notice, certificat CE, une clé de serrage fraise et un bidon d'huile de coupe

	○	●	□	■	▭
90°	90	50	80	50	100 x 70
45° à droite	90	50	80	50	80 x 70
45° à gauche	90	50	60	50	80 x 60